



妙途™ isat2Dock-PLUS 是我公司为海事卫星 Isatphone 2 而设计的室内专用免提设备，主要是解决卫星手机在室内没有信号的问题，有了它，使用者可以像使用普通电话那样在室内拨打卫星电话，不再受没有信号的困扰，在室内，使用者通过手柄来拨打电话，isat2Dock-PLUS 在桌面或者挂墙固定使用，满足了客户选择免提设备的需求，卫星手机可以很方便从 isat2Dock-PLUS 取下便携使用，让卫星手机既可以便携使用也可以室内固定使用，真正起到了应急通讯的作用。





妙途™Dock-PLUS 特点如下：

- ✧ 解决了海事卫星 isatphone 2 在室内不能使用的问题；
- ✧ 可以桌面固定也可以挂墙使用；
- ✧ 来电振铃喇叭声音提示；
- ✧ 振铃喇叭音量大或小可以调节；

- ✧ 来电指示灯提示；
- ✧ 通话手柄更方便接听、拨打电话，声音更清晰；
- ✧ 24 小时实时卫星网络在线；
- ✧ 失去外部电源依然可以拨打电话；
- ✧ 紧急情况下可取下手机户外单独使用；
- ✧ 真正起到了应急通讯的作用；

**适用场合：政府单位及企业应急通讯办公室，近海及远洋船只。**





**主机参数：**




使用方式：桌面或挂墙；
重量：690 克（不含手机）；
固定方式：螺钉；
通话方式：手柄；
手柄接口：RJ9；
振铃音量：可调；
GPS 接头：SMA 母头；
SAT 接头：TNC 母头；
输入电压：DC 12-32V；
工作温度：-20°C to +70°C；
储存温度：-35°C to +85°C；

**天线参数：**

几何尺寸：高度 138mm，直径 167 mm；
重量：550 克；
工作频率：
SAT 信号：1525-1660.5MHz；
GPS 信号：1575.42 MHz；
天线增益：大于 3dBi；
波束宽度：大于 110°；
天线轴比：小于 2.5dB；
后瓣电平：-10dB；
驻波系数：小于 2:1；
极化方式：左旋圆极化；
天线类型：无源；
电缆长度：小于 25 米；




**标准配置：**

天线、室内主机、通话手柄、电缆、电源适配器、快速入门、使用说明书。

